



FICHE TECHNIQUE

Produits

COMPTEUR ELECTRICITE
CX 2000



Le CX 2000-4, compteur électronique triphasé à branchement direct a été conçu pour une utilisation domestique.

Il bénéficie du meilleur de la technologie électronique appliquée au comptage d'énergie.

Il a été développé selon une conception modulaire pour couvrir une large gamme de besoins des compagnies électriques.

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

Mesure des énergies actives importées et exportées selon IEC62053-21 classe 2

Mesure de l'énergie réactive dans les quatre quadrants

Précision de mesure : horloge temps réel selon IEC 61038

Constante de mesure : 2 Wh/imp

Gamme de courant : 5 (100) A ou 10 (100) A

Alimentation : 4 fils 220/400 V 50 Mhz / 3 fils 400V 50 Mhz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mémoire non volatile longue durée.

Immunité aux coupures.

Affichage à cristaux liquides
interactif. Degré de protection IP
51 : IEC 60529

Encombrement (mm) : H : 308, L : 168, P : 70

Fixation selon triangle DIN 43857 / BS 5685

Poids : 1.2 Kg

Température de fonctionnement : - 25°C à + 70°C

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

6 registres d'énergie active importée.

1 registre d'énergie active exportée.

4 registres pour l'énergie réactive.

3 maxi mètres.

Gestion tarifaire par horloge sauvegardée par super capa de 7 jours.

Programmation locale par boutons poussoirs.

Relève et programmation locale par interface optique : IEC 61107

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie
Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47
E-mail : contact@amc-dz.com

Division Electricité

Tél : +213 (0) 36.74.96.70/74
Fax : +213 (0) 36 47.73
E-mail : amcelec@amc-dz.com